

Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 544 910 E

Amica
for living



- unterbaufähig
- Edelstahl
- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 8 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen
- WaterSpinner - neue Sprüharmtechnologie
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeiger
- Flex Besteckschublade
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl
- Referenzprogramm: Eco,
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang:
9,9 / 0,830
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2772,0 l / 237 kWh
- Lautstärke: 42 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 25 °C
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 43,0 kg / 48,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905361

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 544 910 E
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung

Energieeffizienzklasse	A+++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / -
Schall-Leistung (dB re 1pW)	42
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) ¹⁾	237
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) ²⁾	2772,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,830 / 9,9
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	- / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	14
Sprühebene	3
Schmutzsensoren / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmerschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / •
Höhenverstellbarer Oberkorb	Quickmatic = beladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	- / - / -
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	1

Bedienung

Display	LED
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung	-
Zonenspülen	•
Startzeitvorwahl in h	1-24 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	8 / 5
Programme	Auto 55–65°C / 120-210 Min. Intensive 60°C / 205 Min. Normal 55°C / 175 Min. Eco 50°C / 200 Min. Glas 50°C / 125 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	43,0 / 48,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006905361
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.