

Kaminhaube, 90 cm KH 17183-3 E



Kaminhaube

- Edelstahl, Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 344-450 m³/h
- Beleuchtung: LED 2 x 1,5 W
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 62,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 59 dB - max. 63 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 590,0-970,0 x 900,0 x 500,0 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 33 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,15 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht: 15,8 kg

EAN 5906006611668

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KH 17183-3 E
Art der Installation	Kaminhauben
Designdetail	Kaminhaube
Breite in cm	90,0
Farbe	Edelstahl, Glasschirm
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-

Eigenschaften / Ausstattung

Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 1,5 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	• / •
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	62,5
Energieeffizienzklasse	C
Fluidynamische Effizienz FDE hood	15,3
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz LE hood (Lux/W)	23,7
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad GFE hood	76,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	344 / 450
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schalleistungspegel min. / max. (dB)	59 / 63
Schalleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	344,0 / 59,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	400,0 / 61,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	450,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schalleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,4
Energieeffizienzindex EEI hood	76,3
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	261,1
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	249,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	450,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	118,1
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	3,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche - E middle (lux)	71,0
Schalleistungspegel (dB)	63
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 1,5
Anschlusswert (kW)	0,15
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	590,0 - 970,0 x 900,0 x 500,0
Gewicht netto / brutto (kg)	15,8 / 18,5
Transportmaße HxBxT (mm)	565 x 955 x 450
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	33
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	650 / 750

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17192
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1

EAN Haube	5906006611668
EAN Kohlefilter	4040729171922

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014