



- 6,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1000 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/30/40/60 ° C
- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: C
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 65,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 43 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:13 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 597 x 497 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 120 °
- Türdurchmesser: 440 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 160 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 147 / 239 cm
- Gewicht netto/brutto: 55,0 / 57,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 547 mm



EAN 5906006918538

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 461 030
Bauart	Frontlader

Leistung

Nennkapazität (kg)	6,0
Effizienzklasse Energie / Luftschaall / Schleudern	D / B / C
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1000 / 62
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	43
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	65,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	58 / 76

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,9 / 49 / 193
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,6 / 41 / 152
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,3 / 36 / 152

Ausstattung

Display	-
Temperaturregulierung	kalt/30/40/60
Schleuderregulierung	-
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / -
Programmendzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	- / -
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	-
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	- / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	440 / 120 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	-

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	15
Programme Baumwolle in °C	90 °C, Baumwolle, 60 °C, Eco 40-60, 20 °C
Programme Pflegeleicht in °C	Synthetik
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Buntwäsche, Jeans, Hemden, Kurzwäsche 60', Express 15', Spülen, Schleudern
Zusatzfunktionen	Temperatur, Zeit sparen, Start / Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	147 / 239
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	160
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 597 x 497
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,10 / 10 / 220-240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	55,0 / 57,0
Transportmaße HxBxT (mm)	881 x 641 x 547
EAN	5906006918538

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2023.

1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.