



KMI 13298 C

FUNKTIONALITÄT

automatische Brückenfunktion :

Keine Daten im PDM für HQS

Restwärmeanzeige : Ja

3 Wärmestufen : Keine Daten im PDM für HQS

Zeitlimit Sicherheitssystem :

Keine Daten im PDM für HQS

Timer : Ja

Automatische Zonenaktivierung

: Keine Daten im PDM für HQS

Kindersicherung : Ja

Kurzzeitwecker : elektronik

AUSSTATTUNG

Betriebsanzeigelampe : Ja

Bedienungsart : Sensor

HEATINGZONE

Leistung Brücke : Keine Daten im PDM für HQS

hinten rechts Zone Typ RR :

Keine Daten im PDM für HQS

hintere rechte Kochzone

Leistung (kW) : 1.5 KILOWATT

hintere rechte Kochzone

Durchmesser (cm) : 16
CENTIMETER

vordere linke Kochzone

Durchmesser (cm) : 16
CENTIMETER

vordere linke Kochzone

Leistung (kW) : 1.5 KILOWATT

Front links Zonentyp FL : Keine
Daten im PDM für HQS

hintere linke Kochzone

Durchmesser (cm) : 21
CENTIMETER

hintere linke Kochzone

Leistung (kW) : 2 KILOWATT

hinten links Zonentyp RL : Keine
Daten im PDM für HQS

vorderer rechter Zonentyp FR :

Keine Daten im PDM für HQS

vordere rechte Kochzone

Leistung (kW) : 2 KILOWATT

vordere rechte Kochzone

Durchmesser (cm) : 18
CENTIMETER

Anzahl Kochzonen : 4

TECHNISCHE DATEN

Nettogewicht : 10 kg

Nettbreite : 590 mm

Typ Netzstecker : ohne
Netzstecker

Länge Anschlusskabel : 80 cm

Produkttyp : Induktion

Spannung : 220-240V/400V

Farbe anzeigen : Keine Daten für
HQS

Nettohöhe : 60 mm

Nettotiefe : 520 mm

Oberflächenfarbe : Keine Daten
im PDM für HQS

Kantenfinish : Rahmenlos

Gesamtleistung Kochfeld (kW) :
7 kW

Frequenz : 50

TRANSPORT DATEN

Bruttobreite : 690 mm

Bruttogewicht : 11.5 kg

Bruttovolumen : 0.0512 m³

Bruttotiefe : 115 mm

Bruttotiefe : 645 mm

EAN-Code : 5906006060350

