



KHF 684 610 S

FUNKTIONALITÄT

Abluft/Umluft: Abluft/Umluft **Kohlefilter Typ**: FWP 18

 ${\bf Anzahl\ Leistung stufen\ (Total):}$

3

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Luftstrom gemessem am besten} \\ \textbf{Wirkungspunkt - Q BEP}: 354.3 \\ \end{tabular}$

m³/h

Luftdruck am besten Wirkungsgrad P BEP : 408 Pa Stromaufnahme gemessen am Bestpunkt - W BEP : 137.4 W

FrameOn: Ja

AUSSTATTUNG

Art des Fettfilters : Aluminium

Fettfilter

Steuerung: Sensor

Anzahl der Kohlefilter: 2

TECHNISCHE DATEN

Farbe des Gehäuses : Schwarz

lackierter Stahl

Leistung des Leuchtmittels : $2~\mathrm{W}$

Anschlusswert: 234 W

Länge Anschlusskabel : 120 cm

Energieverbrauch im Standby

 $\textbf{Modus - Ps}: 0.43~\mathrm{W}$

Typ Netzstecker : Euro-Stecker Auslassstutzen Durchmesser :

150 mm

Anzahl der Motoren : 1

A-gewichtete

Schallleistungsemission in der Luft bei minimaler Leistung im

 $\textbf{Normalbetrieb}: 67 \ dB$

Energieklasse EL 2010/2014 : A

Farbe anzeigen : rot Spannung : 230V

Art der Beleuchtung : LED -

andere

Dunstabzugshaubentyp:

Kaminhaube kopffrei

A-gewichtete

 ${\bf Schall leistung semission\ in\ der}$

Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 49 dB Nettobreite: 800 mm Nettogewicht: 14 kg

Abstand zum Elektrokochfeld:

450 mm

Abstand Rückwand Leuchte: 38

mm

Abstand zum Gaskochfeld: 650

mm

jährlicher Energieverbrauch:

48.1 kWh

Nettohöhe min: 758 mm Nettohöhe max: 1138 mm

Nettotiefe: 378 mm

maximaler Luftstrom: 606 m³/h

 $\label{linear_$

Fluiddynamische Effizienzklasse

: A

TRANSPORT DATEN

 $\label{eq:bruttobreite: 870 mm} \textbf{Bruttogewicht}: 16.8 \text{ kg} \\ \textbf{Bruttovolumen}: 0.1741 \text{ m}^3 \\ \textbf{Bruttoh\"ohe}: 460 \text{ mm} \\ \end{cases}$

EAN-Code: 5906006612221

Bruttotiefe: 435 mm