



KHF 695 600 S

FUNKTIONALITÄT

Abluft/Umluft: Abluft/Umluft **Kohlefilter Typ**: FWP 18

PowerBooster : Ja

Anzahl Leistungstufen (Total):

4

 $Luftstrom\ gemessem\ am\ besten$

Wirkungspunkt - Q BEP: 364

m³/h

Luftdruck am besten

 $\textbf{Wirkungsgrad P BEP}: 408.6 \ Pa$

Stromaufnahme gemessen am

Bestpunkt - W BEP: 137.1 W

FrameOn: Ja

Gestikkontrolle: Ja

AUSSTATTUNG

Art des Fettfilters : Aluminium

Fettfilter

Steuerung: Sensor

Anzahl der Kohlefilter : 2

TECHNISCHE DATEN

Farbe des Gehäuses : Schwarz

lackierter Stahl

Leistung des Leuchtmittels : 8 W

Anschlusswert: 308 W

Länge Anschlusskabel : 120 cm

 ${\bf Energie verbrauch\ im\ Standby}$

 $\textbf{Modus - Ps}: 0.43~\mathrm{W}$

Typ Netzstecker : Euro-Stecker Auslassstutzen Durchmesser :

Ausiussstutzen Durem

150 mm

Anzahl der Motoren: 1

A-gewichtete

Schallleistungsemission in der

Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 68 dB

Energieklasse EL 2010/2014: A

Farbe anzeigen : rot Spannung : 230V

Art der Beleuchtung : LED

Streifen

 ${\bf Dunstabzugshaubentyp}:$

Kaminhaube kopffrei

A-gewichtete

Schallleistungsemission in der

Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 59 dB Nettobreite: 600 mm Nettogewicht: 25.38 kg

Abstand zum Elektrokochfeld:

450 mm

Abstand Rückwand Leuchte: 36

mm

Abstand zum Gaskochfeld: 650

mm

jährlicher Energieverbrauch:

49.1 kWh

Nettohöhe min: 940 mm

Nettohöhe max: 1420 mm

Nettotiefe: 475 mm

maximaler Luftstrom: 700 m³/h

 $\label{linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_linear_$

Fluiddynamische Effizienzklasse

. A

TRANSPORT DATEN

Bruttobreite: 670 mm **Bruttogewicht**: 26.89 kg

Bruttohöhe: 650 mm **Bruttotiefe**: 585 mm

Bruttovolumen: 0.2548 m³

EAN-Code: 5906006611613